

# GLASPANELEN

Vlakfilters met glasvezelmedium en kartonnen kader, filterklasse ISO Coarse-65%

## TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of voor luchtinlaatroosters

## VOORDELEN

- 100% verbrandbaar
- Hoog stofhoudend vermogen
- Gunstig energieverbruik dankzij lage weerstand

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Kader: Karton
- Aanbevolen eindweerstand: 200Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG
	<b>Glaspaneel 20x24x1</b>	495	595	23	Coarse-65%	G3	2610	30
25026	<b>Glaspaneel 20x20x1</b>	495	495	23	Coarse-65%	G3	2250	30
25028	<b>Glaspaneel 16x20x1</b>	395	495	23	Coarse-65%	G3	1800	30
25035	<b>Glaspaneel 24x24x1</b>	595	595	23	Coarse-65%	G3	3150	30
25036	<b>Glaspaneel 20x25x1</b>	495	624	23	Coarse-65%	G3	2790	30
	<b>Glaspaneel 10x20x1</b>	242	495	23	Coarse-65%	G3	1065	30
114364	<b>Glaspaneel 12x12x1</b>	287	287	23	Coarse-65%	G3	720	30
25048	<b>Glaspaneel 16x16x1</b>	395	395	23	Coarse-65%	G3	1375	30
25054	<b>Glaspaneel 12x24x1</b>	287	595	23	Coarse-65%	G3	1530	30
103357	<b>Glaspaneel 16x25x2</b>	395	624	47	Coarse-65%	G3	2250	60
25003	<b>Glaspaneel 16x20x2</b>	395	495	47	Coarse-65%	G3	1800	60
25004	<b>Glaspaneel 24x24x2</b>	595	595	47	Coarse-65%	G3	3150	60
25016	<b>Glaspaneel 20x20x2</b>	495	495	47	Coarse-65%	G3	2250	60
25037	<b>Glaspaneel 20x24x2</b>	495	595	47	Coarse-65%	G3	2610	60
25024	<b>Glaspaneel 20x25x2</b>	495	624	47	Coarse-65%	G3	2790	60
25025	<b>Glaspaneel 12x24x2</b>	287	595	47	Coarse-65%	G3	1530	60
	<b>Glaspaneel 16x16x2</b>	395	395	47	Coarse-65%	G3	1375	60
25147	<b>Glaspaneel 16x24x2</b>	395	495	47	Coarse-65%	G3	1800	60

Afwijkende maten op aanvraag