

# METAALFILTERS

Vlakfilter met vulling van metaalgaas, filterklasse ISO Coarse-30%

## TOEPASSINGEN

- Vet- en olienevefiltratie
- Hittescherm indien geplaatst dicht bij warmtebatterijen
- Druppelafscheider voor luchtbehandelingskasten
- Voorfilter voor medium- en fijnfilters

## VOORDELEN

- Stevige metalen constructie
- Reinigbaar
- Verkrijgbaar met met aftapgaten en handvaten

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Gegalvaniseerd staal, RVS of aluminium
- Kader: Gegalvaniseerd staal, RVS of aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 150 gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
06054	<b>Metaalfilter 24x24 x1</b>	592	592	23	Coarse-30%	G2	3200	15
06055	<b>Metaalfilter 12x24 x1</b>	288	592	23	Coarse-30%	G2	1700	15
06057	<b>Metaalfilter 20x24 x1</b>	490	592	23	Coarse-30%	G2	2660	15
06056	<b>Metaalfilter 12x12 x1</b>	288	288	23	Coarse-30%	G2	800	15
06047	<b>Metaalfilter 24x24 x1 rvs</b>	594	594	23	Coarse-30%	G2	3200	15
06048	<b>Metaalfilter 12x24 x1 rvs</b>	287	594	23	Coarse-30%	G2	1700	15
06059	<b>Metaalfilter 20x24 x1 rvs</b>	490	592	23	Coarse-30%	G2	2660	15
06058	<b>Metaalfilter 12x12 x1 rvs</b>	288	288	23	Coarse-30%	G2	800	15
06005	<b>Metaalfilter 24x24 x2</b>	592	592	48	Coarse-30%	G2	3200	25
06007	<b>Metaalfilter 12x24 x2</b>	288	592	48	Coarse-30%	G2	1700	25
06022	<b>Metaalfilter 20x24 x2</b>	490	592	48	Coarse-30%	G2	2660	25
06139	<b>Metaalfilter 12x12 x2</b>	288	288	48	Coarse-30%	G2	800	25
06118	<b>Metaalfilter 24x24 x2 rvs</b>	594	594	48	Coarse-30%	G2	3200	25
06120	<b>Metaalfilter 12x24 x2 rvs</b>	288	594	48	Coarse-30%	G2	1700	25
06019	<b>Metaalfilter 20x24 x2 rvs</b>	490	592	48	Coarse-30%	G2	2660	25
06119	<b>Metaalfilter 12x12 x2 rvs</b>	288	288	48	Coarse-30%	G2	800	25

Afwijkende maten op aanvraag