

CYCLOON FILTER

Kenmerk: Zelfreinigend

TOEPASSINGEN

- Voorfilter op bestaand filtersystemen voor motoren compressoren

VOORDELEN

- Zelfreinigend
- Standtijd verlenging van filterelementen

EIGENSCHAPPEN

- Aluminium en kunststof uitvoering
- Rendement 95% bij 15 micron
- Temperatuur continu: max. -51 °C of + 121 °C
- RVS rotor en klemband

ACCESSOIRES

- Rubber verloopring
- Metalen verleng en verloopstukken
- Beschermgas



HEAVY DUTY CYCLOONFILTER IN ALUMINIUM UITVOERING

ARTIKELNR.	TYPE	M3/UUR	HOOGTE (MM)	BREEDTE (MM)	AANSLUITING (INCHES)	(MM)	GEWICHT (KG)
	200	36-168	80	121	2	50	1
12414	255	36-336	108	152	2,5	63	1,4
12416	330	240-588	120	210	3	76	2,3
12412	440S	240-588	120	210	4	100	2,3
12408	445	510-1008	181	270	4,5	115	3,6
12409	550	510-1008	181	270	5	127	3,6
	660S	510-1008	181	270	6	152	3,6
12410	660	660-1428	181	311	6	152	4,1
12411	770L	840-2340	184	360	7	178	5
	880	840-2340	184	360	8	200	5
12413	990	1512-3390	206	435	9	228	6,4

ARTIKELNR.	TYPE	M3/UUR	HOOGTE (MM)	BREEDTE (MM)	AANSLUITING (INCHES)	(MM)	GEWICHT (KG)
12405	1,5-3/20	4,8-36	57,2	88,9	1,5	38	0,19
12404	2-20/150	34,2-168	76,2	120,7	2	50	0,25
	3-300	126-426	102	177,8	3	76	0,68
	4-465	258-1020	136,5	238,1	4	100	1,3
	545-250/600	426-1020	177,8	279,4	4,5	115	1,4
	55-250/600	426-1020	177,8	279,4	5	127	1,4
	56-250/600	426-1020	177,8	279,4	6	152	1,4
	6-350/1100	594-1446	184,2	304,8	6	152	2,6