

IFSSPE FILTERCARTRIDGE

ECONOMY RANGE, Kenmerk: Reinigbaar

TOEPASSINGEN

- Filtratie van agressieve vloeistoffen waarbij een robuust filter noodzakelijk is.

KENMERK

- FDA goedgekeurd.
- 316L RVS medium
- Reinigbaar
- Maximum operationele temperatuur 260 °C
- Maximum drukverschil 4,2 bar



| LENGTE TYPE | MAAT | MICRON MAAT | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 5 | 10 | 20 | 40 | 75 | 100 | 200 | 250 | 500 | 800 |
| 9 3/4 | 9 3/4" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | 10" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | 20" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | 30" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | 40" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Lengte in inches : 9 3/4, 10, 20, 30 en 40

Lengte in mm : 248, 254, 508, 762, 1016

Micronmaat : 5, 10, 20, 40, 75, 100, 200, 250, 500, 800

Pakking : Buna, EPDM, Teflon of Viton

Buitendiameter : 64 mm

Binnendiameter : 27 mm

Max. operationele temp. : 260 °C

Max. operationeel drukverschil : 4,2 bar