

IFSSPP FILTERCARTRIDGE

PREMIER RANGE, Kenmerk: Reinigbaar, extra heavy duty

TOEPASSINGEN

- Filtratie van agressieve vloeistoffen waarbij een robuust filter noodzakelijk is.

KENMERK

- FDA goedgekeurd.
- 316L RVS, geplisseerd medium en steunkorf.
- Geplisseerd medium, steunkorf en aansluitingen TIG gelast
- Reinigbaar door reverse-flow, chemisch, ultrasoon en verbranding onder hoge temperatuur.
- Maximum operationele temperatuur 360 °C bij 5 bar
- Maximaal operationeel drukverschil 5 bar.
- Maximaal drukverschil bij reverse-flow 3 bar.



LENGTE TYPE	MAAT	MICRON MAAT							
		5	10	20	40	75	100	250	500
10	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lengte in inches : 10, 20, 30 en 40

Lengte in mm : Afhankelijk van type eindkap

Micronmaat : 5, 10, 20, 40, 75, 100, 250, 500

Eindkap/pakking : Open, gesloten of vin / Teflon, EPDM of Viton

Buitendiameter : 65 mm

Binnendiameter : 27 mm

Max. operationele temp. : 360 °C bij 5 bar

Max. operationeel drukverschil : 5 bar

Max. drukverschil bij reverse-flow : 3 bar