

# IFSSPS FILTERCARTRIDGE

STANDARD RANGE, Kenmerk: Reinigbaar, heavy duty

## TOEPASSINGEN

- Filtratie van agressieve vloeistoffen waarbij een robuust filter noodzakelijk is.

## KENMERK

- FDA goedgekeurd.
- 316L RVS, geplisseerd medium
- Geplisseerd medium en aansluitingen TIG gelast
- Reinigbaar door reverse-flow, chemisch, ultrasoon en verbranding onder hoge temperatuur.
- Maximum operationele temperatuur 260 °C
- Maximaal operationeel drukverschil 4,2 bar.
- Maximaal drukverschil bij reverse-flow 1 bar.



LENGTE TYPE	MAAT	MICRON MAAT					
		40	75	100	250	500	850
<b>9 3/4</b>	9 3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>10</b>	10"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>20</b>	20"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>30</b>	30"	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>40</b>	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lengte in inches : 9 3/4, 10, 20, 30 en 40

Lengte in mm : 248, 254, 508, 762, 1016

Micronmaat : 40, 75, 100, 250, 500, 850

Packing : Buna, Teflon, EPDM of Viton

Buitendiameter : 67 mm

Binnendiameter : 27 mm

Max. operationele temp. : 260 °C

Max. operationeel drukverschil : 4,2 bar

Max. drukverschil bij reverse-flow : 1 bar