

FZK35

Vlakfilters met plissé filterdoek en kunststof kader,
filterklasse ISO Coarse-65%

TOEPASSINGEN

- Medium klasse filtratie in luchtbehandelingskasten of voor inlaatroosters
- Voorfiltratie voor fijnfilters

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd
- Hoog stofhoudend vermogen
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar
- Vochtbestendig
- Constructief zeer sterk

EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens EN779:2012: G4. Tevens leverbaar in klasse M5-F9 volgens EN779.
- Medium: Synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
27056	FZK35 24x24x2	592	592	48	Coarse-65%	G4	3785	70
27058	FZK35 12x24x2	288	592	48	Coarse-65%	G4	1840	70
28142	FZK35 20x24x2	490	592	48	Coarse-65%	G4	3130	70
28428	FZK35 12x12x2	288	288	48	Coarse-65%	G4	895	70
27052	FZK35 16x20x2	395	490	48	Coarse-65%	G4	2090	70
27057	FZK35 16x25x2	395	624	48	Coarse-65%	G4	2660	70
27054	FZK35 20x20x2	490	490	48	Coarse-65%	G4	2595	70
27055	FZK35 20x25x2	490	624	48	Coarse-65%	G4	3300	70
27749	FZK35 24x24x4	592	592	96	Coarse-65%	G4	3785	60
27897	FZK35 12x24x4	288	592	96	Coarse-65%	G4	1840	60
28997	FZK35 20x24x4	490	592	96	Coarse-65%	G4	3130	60
28998	FZK35 12x12x4	288	288	96	Coarse-65%	G4	895	60
27898	FZK35 16x20x4	395	490	96	Coarse-65%	G4	2090	60
27899	FZK35 16x25x4	395	624	96	Coarse-65%	G4	2660	60
27090	FZK35 20x20x4	490	490	96	Coarse-65%	G4	2595	60
29367	FZK35 20x25x4	490	624	96	Coarse-65%	G4	3300	60
28097	FZK35 16x24x4	395	592	96	Coarse-65%	G4	2525	60

Afwijkende maten op aanvraag