

FZK55

Vlakfiltes met plissé filterdoek en kunststof kader,
filterklasse ISO ePM10-50%

TOEPASSINGEN

- Medium klasse filtratie in luchtbehandelingskasten of voor inlaatroosters
- Voorfiltratie voor fijnfilters

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd
- Hoog stofhoudend vermogen
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar
- Vochtbestendig
- Mechanisch zeer sterk

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Kader: Kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG
29352	FZK55 24x24x2	592	592	45	ePM10-50%	M5	3785	110
29910	FZK55 12x24x2	288	592	45	ePM10-50%	M5	1840	110
26855	FZK55 20x24x2	490	592	45	ePM10-50%	M5	3130	110
	FZK55 12x12x2	288	288	45	ePM10-50%	M5	895	110
	FZK55 16x20x2	395	490	45	ePM10-50%	M5	2090	110
	FZK55 16x25x2	395	624	45	ePM10-50%	M5	2660	110
	FZK55 20x20x2	490	490	45	ePM10-50%	M5	2595	110
29152	FZK55 20x25x2	490	624	45	ePM10-50%	M5	3300	110
	FZK55 16x24x2	395	592	45	ePM10-50%	M5	2525	110
28647	FZK55 24x24x4	592	592	96	ePM10-50%	M5	3785	60
28794	FZK55 12x24x4	288	592	96	ePM10-50%	M5	1840	60
28510	FZK55 20x24x4	490	592	96	ePM10-50%	M5	3130	60
28931	FZK55 12x12x4	288	288	96	ePM10-50%	M5	895	60
103966	FZK55 16x20x4	395	490	96	ePM10-50%	M5	2090	60
30301	FZK55 16x25x4	395	624	96	ePM10-50%	M5	2660	60
	FZK55 20x20x4	490	490	96	ePM10-50%	M5	2595	60
	FZK55 20x25x4	490	624	96	ePM10-50%	M5	3300	60
	FZK55 16x24x4	395	592	96	ePM10-50%	M5	2525	60