

KAARSENFILTER IFK40

Ter vervanging van de 3M 740B series

TOEPASSINGEN

- Voorfilter of hoofdfilter voor: zuren en basen, amine, koolstofbedden, verzadigde vloeistoffen, waterputten, ontziltng, DI harsen, EDM vloeistoffen, glycol, reiniging van grondwater, afvalwater van wasserijen, koelmiddelen, organische oplosmiddelen, RO membranen, UF membranen, afvalwater, condenswater, bieren, wijnen, geraffineerde producten, voorfiltratie van proceswater in de voedings- en drankenindustrie.

KENMERK

- FDA goedgekeurd.
- 100% meltblown polypropyleen
- Hoog vuil opnemend vermogen, langere levensduur en lagere kosten
- Tot 99% absoluut efficiënt
- Leverbaar in standaard en high flow versie (HF)
- Groot effectief filteroppervlak (max. 28m², type HF 60")



LENGTE TYPE	MAAT	MICRON MAAT										
		0.5	1	2	5	10	25	40	50	70	75	100
40	40"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	60"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Lengte in inches : 40, 60

Lengte nominaal in mm : 1016, 1524

Micronmaat : 0.5, 1, 2, 5, 10, 25, 40, 50, 70, 75, 100

Eindkap : standaard versie: plat, HF versie: 3" met vin

Buitendiameter : 165 mm

Binnendiameter : 40 mm type B, 76 mm type HF

Max. operationele temp. : 80 °C

Max. operationeel drukverschil : 3.5 bar

Max. wissel drukverschil : 2.5 bar