

NWES98 PLUS

Zakkenfilter met virucide filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-90%



TOEPASSINGEN

- Direct toepasbaar in recirculatiesystemen

VOORDELEN

- Inactiveert meer dan 99% van virussen
- Vermindert virusverspreiding in ventilatiekanalen
- Minimaal 12 maanden virusvrij
- Anti-virus werking, virucide LIST gecertificeerd tegen COVID-19
- Getest voor contact met voedsel volgens CE 1935/2004
- Lage drukval over het luchtfilter
- Hoog stofhoudend vermogen
- Zelfdragende zakken
- Conische zakken
- Eenvoudige installatie
- Doeltreffend in open en gesloten circuit (droge/vochtige omgeving)
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO 16890: 2016 ISO ePM1-90%
- Medium: Synthetisch NanoWave filterdoek voorzien van virucide coating
- Frame: Metaal/staal
- Economische eindweerstand: 300Pa
- Max. continue temperatuur: 80°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100% RH
- Energielabel A+

DE VIRUCIDALE PLASMATECNOLOGIE

Virussen, waaronder COVID19, worden voor 99% geneutraliseerd. Het behandelde oppervlak van het filterdoek wordt geactiveerd door de druppeltjes die de virussen dragen. Na de contacttijd worden de virussen gedeactiveerd en zijn ze niet meer besmettelijk. De stof van het filterdoek wordt voorzien van de virucidale coating om zo alle virussen te weerhouden. Bescherm uw omgeving en medewerkers met onze Deltri+ Technology virucidale plasma behandelde filter.



NEW VIRUCIDE COATING

INACTIVATES
>99%
OF VIRUSES



INACTIVEERT >99% VAN VIRUSSEN

Deltri+ Technology inactiveert ten minste 99% van de virussen die in contact komen met het filter



ANTI-VIRUS WERKING GETEST DOOR LIST

Deltri+ Technology is effectief tegen COVID-19



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
NWES98PLUS-6/400/11	592	592	400	11	ePM1-90%	F9	3400	98	1198	A+

Afwijkende maten op aanvraag