

TNWES

Top New Wave Energy Savings zakkenfilter met korte zakken

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie in luchtbehandelingssystemen

VOORDELEN

- Zeer laag drukverlies
- Uitstekend stofhoudendvermogen
- Zelfdragende zakken
- Conische zakken, ontworpen voor optimale prestaties
- Gemakkelijk te installeren dankzij korte zakken
- Getest voor voedselcontact volgens CE 1935/2004

EIGENSCHAPPEN

- Filterklasse volgens ISO16890 ePM1-70%
- Medium: TNWES (Top New Wave Energy Saving) synthetisch
- Einddrukverlies: 300 Pa (aanbevolen 250 Pa)
- Maximale continue bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Verkrijgbaar met kunststof of gegalvaniseerd frame.



OMSCHRIJVING	LENGTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	AANTAL ZAKKEN	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG	KWH/JAAR 4/21-2018	ENERGIELABEL
TNWES 592x592x350	592	592	350	ePM1-70%	10	3400	80	1217	B
TNWES 288x592x350	288	592	350	ePM1-70%	5	1700	80	1217	B
TNWES 490x592x350	490	592	350	ePM1-70%	8	2850	80	1217	B
TNWES 288x288x350	288	288	350	ePM1-70%	5	850	80	1217	B
TNWES 592x288x350	592	288	350	ePM1-70%	10	1700	80	1217	B
TNWES 592x490x350	592	490	350	ePM1-70%	10	2850	80	1217	B
TNWES 592x592x450	592	592	450	ePM1-70%	10	3400	69	946	A+
TNWES 288x592x450	288	592	450	ePM1-70%	5	1700	69	946	A+
TNWES 490x592x450	490	592	450	ePM1-70%	8	2850	69	946	A+
TNWES 288x288x450	288	288	450	ePM1-70%	5	850	69	946	A+
TNWES 592x288x450	592	288	450	ePM1-70%	10	1700	69	946	A+
TNWES 592x490x450	592	490	450	ePM1-70%	10	2850	69	946	A+
TNWES 592x592x600	592	592	600	ePM1-70%	10	3400	62	724	A+
TNWES 288x592x600	288	592	600	ePM1-70%	5	1700	62	724	A+
TNWES 490x592x600	490	592	600	ePM1-70%	8	2850	62	724	A+
TNWES 288x288x600	288	288	600	ePM1-70%	5	850	62	724	A+
TNWES 592x288x600	592	288	600	ePM1-70%	10	1700	62	724	A+
TNWES 592x490x600	592	490	600	ePM1-70%	10	2850	62	724	A+

Afwijkende maten op aanvraag