

CUBE PAINT FILTERBOX

Kartonnen kubussen voor het afvangen van verfnevel in de luchtstroom

VOORDELEN

- Snel en gemakkelijk te verwisselen
- Verlengd filtratieproces dankzij labyrint lay-out
- V-vormige filter draagt bij aan effectievere verfnevel afvang
- Filter wordt gemakkelijk uit elkaar gevouwen en kan direct geplaatst worden

TOEPASSINGEN

- Spuitcabines, Lakstraten, Coaten

SPECIFICATIES

- Aanbevolen luchtdebiet: 1.800 - 3.500 m³/m²h
- Verschilddruk: 72 Pa (300mm) 91 Pa (500mm)
- Max. temperatuur: 85 °C
- Afvangcapaciteit: 80 kg/m² (300mm) 120 kg/m² (500mm)
- Scheidingsefficiëntie: Tot 98%
- De filterboxen zijn leverbaar zowel met als zonder afdichting



OMSCHRIJVING	BREEDTE MM	HOOGTE MM	DEPTE MM	MAX. CAPACITEIT M ³ /H	ΔP AANVANG	MAX. AFSCHIEDINGS GRAAD	MAX. OPNAME CAPACITEIT
Cube Paint filter 300	500	500	300	1800	72	98%	20 kg/box
Cube Paint filter 500	500	500	500	3500	91	98%	30 kg/box

De specificaties kunnen verschillen, afhankelijk van het type verf.

Cube Paint filter 300



Cube Paint filter 500

