

# INTERPLEAT CARB

Vlakfilters met plissé filterdoek, geïmpregneerd met koolstof en voorzien van kartonnen kader, filterklasse ISO Coarse-85%

## TOEPASSINGEN

- (Voor)filtratie in luchtbehandelingskasten of luchtinlaatroosters waarbij geuren en/of gassen afgevangen dienen te worden.

## VOORDELEN

- Voorzien van actief koolstof voor het afvangen van gassen en geuren
- Stevig paneelfilter met plisse medium
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lange standtijd
- Waterafstotend kartonnen kader
- Medium aan achterzijde ondersteund

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Polyester voorzien van koolstof in plisse verlijmd op gaas
- Kader: Waterafstotend karton
- Aanbevolen eindweerstand: 200Pa
- Max. continue temperatuur: 50gr. Celsius
- Hoog stofhoudend vermogen



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
<b>Interpleat carb 12x12x1</b>	288	288	24	Coarse-85%	G4	460	29
<b>Interpleat carb 16x20x1</b>	394	495	24	Coarse-85%	G4	1053	29
<b>Interpleat carb 20x20x1</b>	495	495	24	Coarse-85%	G4	1323	29
<b>Interpleat carb 12x24x1</b>	288	594	24	Coarse-85%	G4	937	29
<b>Interpleat carb 20x24x1</b>	495	594	24	Coarse-85%	G4	1588	29
<b>Interpleat carb 24x24x1</b>	594	594	24	Coarse-85%	G4	1905	29
<b>Interpleat carb 16x25x1</b>	394	622	24	Coarse-85%	G4	1323	29
<b>Interpleat carb 20x25x1</b>	495	622	24	Coarse-85%	G4	1663	29
<b>Interpleat carb 12x12x2</b>	288	288	45	Coarse-85%	G4	610	34
<b>Interpleat carb 16x20x2</b>	394	495	45	Coarse-85%	G4	1400	34
<b>Interpleat carb 20x20x2</b>	495	495	45	Coarse-85%	G4	1760	34
<b>Interpleat carb 12x24x2</b>	288	594	45	Coarse-85%	G4	1250	34
<b>Interpleat carb 20x24x2</b>	495	594	45	Coarse-85%	G4	2120	34
<b>Interpleat carb 24x24x2</b>	594	594	45	Coarse-85%	G4	2540	34
<b>Interpleat carb 16x25x2</b>	394	622	45	Coarse-85%	G4	1760	34
<b>Interpleat carb 20x25x2</b>	495	622	45	Coarse-85%	G4	2220	34
<b>Interpleat carb 12x12x4</b>	288	288	95	Coarse-85%	G4	770	39
<b>Interpleat carb 16x20x4</b>	394	495	95	Coarse-85%	G4	1760	39
<b>Interpleat carb 20x20x4</b>	495	495	95	Coarse-85%	G4	2210	39
<b>Interpleat carb 12x24x4</b>	288	594	95	Coarse-85%	G4	1560	39
<b>Interpleat carb 20x24x4</b>	495	594	95	Coarse-85%	G4	2650	39
<b>Interpleat carb 24x24x4</b>	594	594	95	Coarse-85%	G4	3180	39
<b>Interpleat carb 16x25x4</b>	394	622	95	Coarse-85%	G4	2210	39
<b>Interpleat carb 20x25x4</b>	495	622	95	Coarse-85%	G4	2770	39

Afwijkende maten op aanvraag