

Vlak compact filter met flens,
filterklasse ISO ePM10-65% - ISO ePM1-80%

TOEPASSINGEN

- Medium- en fijnfiltratie in luchtbehandelingskasten met voorfiltratie
- Voorfiltratie voor cleanrooms

VOORDELEN

- Compact en licht van gewicht
- Groot filteroppervlak met lange standtijd
- Hoge efficiency
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleat glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof of gegalvaniseerd staal
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Flensdikte: 25mm



ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (W) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN 779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/JAAR 4/21-2018
60005	DCP65 SC 592x592x100	592	592	100	ePM10-65%	M6	3400	132	2221
60006	DCP65 SC 288x592x100	288	592	100	ePM10-65%	M6	1700	132	2221
60057	DCP65 SC 490x592x100	490	592	100	ePM10-65%	M6	2850	132	2221
60009	DCP85 SC 592x592x100	592	592	100	ePM1-55%	F7	3400	149	>2000
60008	DCP85 SC 287x592x100	288	592	100	ePM1-55%	F7	1700	149	>2000
60002	DCP85 SC 490x592x100	490	592	100	ePM1-55%	F7	2850	149	>2000
60058	DCP95 SC 592x592x100	592	592	100	ePM1-65%	F8	3400	171	2266
60059	DCP95 SC 288x592x100	288	592	100	ePM1-65%	F8	1700	171	2266
60060	DCP95 SC 490x592x100	490	592	100	ePM1-65%	F8	2850	171	2266
60061	DCP98 SC 592x592x100	592	592	100	ePM1-80%	F9	3400	189	3500
60062	DCP98 SC 288x592x100	288	592	100	ePM1-80%	F9	1700	189	3500
60063	DCP98 SC 490x592x100	490	592	100	ePM1-80%	F9	2850	189	3500

Afwijkende maten op aanvraag