

# RPV85 ES, RPV95 ES EN RPV98 ES

Compactfilters in V-vorm, low energy,  
filterklasse ISO ePM1-60%, ISO ePM1-70%, ISO ePM1-80%

## TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

## VOORDELEN

- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Eurovent gecertificeerd

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



| OMSCHRIJVING                | BREEDTE<br>(A) MM | HOOGTE<br>(B) MM | DIKTE<br>(C) MM | KLASSE<br>ISO 16890 | KLASSE<br>EN779:2012 | DEBIET<br>m³/U | ΔP<br>AANVANG | KWH/J<br>4/21-2018 | ENERGIE-<br>KLASSE |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>RPV85 ES 592x592x292</b> | 592               | 592              | 292             | ePM1-60%            | F7                   | 3400           | 68            | 836                | A+                 |
| <b>RPV85 ES 288x592x292</b> | 288               | 592              | 292             | ePM1-60%            | F7                   | 1700           | 68            | 836                |                    |
| <b>RPV85 ES 490x592x292</b> | 490               | 592              | 292             | ePM1-60%            | F7                   | 2850           | 68            | 836                |                    |
| <b>RPV95 ES 592x592x292</b> | 592               | 592              | 292             | ePM1-70%            | F8                   | 3400           | 83            | 1058               | A                  |
| <b>RPV95 ES 288x592x292</b> | 288               | 592              | 292             | ePM1-70%            | F8                   | 1700           | 83            | 1058               |                    |
| <b>RPV95 ES 490x592x292</b> | 490               | 592              | 292             | ePM1-70%            | F8                   | 2850           | 83            | 1058               |                    |
| <b>RPV98 ES 592x592x292</b> | 592               | 592              | 292             | ePM1-80%            | F9                   | 3400           | 92            | 1170               | A                  |
| <b>RPV98 ES 288x592x292</b> | 288               | 592              | 292             | ePM1-80%            | F9                   | 1700           | 92            | 1170               |                    |
| <b>RPV98 ES 490x592x292</b> | 490               | 592              | 292             | ePM1-80%            | F9                   | 2850           | 92            | 1170               |                    |