

RPV85 ESN EN RPV98 ESN

Compactfilters in V-vorm, energielabel A+, synthetisch nano-filtermedium. Filterklasse ISO ePM1-60%, ISO ePM1-80%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Eurovent gecertificeerd
- Energielabel A+

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch nano (PFAS vrij)
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 80° C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	OPPERVLAKTE M2	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
RPV85 ESN 592x592x292	592	592	292	20	ePM1-60%	F7	3400	54	689	A+
RPV85 ESN 288x592x292	288	592	292	10	ePM1-60%	F7	1700	54	689	
RPV85 ESN 490x592x292	490	592	292	16	ePM1-60%	F7	2850	54	689	
RPV98 ESN 592x592x292	592	592	292	20	ePM1-80%	F9	3400	60	826	A+
RPV98 ESN 288x592x292	288	592	292	10	ePM1-80%	F9	1700	60	826	
RPV98 ESN 490x592x292	490	592	292	16	ePM1-80%	F9	2850	60	826	