

RPV65, RPV85, RPV95 EN RPV98

Compactfilters in V-vorm,
filterklasse ISO ePM10-70% - ISO ePM1-80%



TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Tevens leverbaar in bacterie- en schimmelwerende uitvoering
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
RPV65 592x592x292	592	592	292	ePM10-70%	M6	3400	56	889	C
RPV65 288x592x292	288	592	292	ePM10-70%	M6	1700	56	889	
RPV65 490x592x292	490	592	292	ePM10-70%	M6	2850	56	889	
RPV85 592x592x292	592	592	292	ePM1-60%	F7	3400	88	1433	C
RPV85 288x592x292	288	592	292	ePM1-60%	F7	1700	88	1433	
RPV85 490x592x292	490	592	292	ePM1-60%	F7	2850	88	1433	
RPV95 592x592x292	592	592	292	ePM1-75%	F8	3400	108	1572	D
RPV95 288x592x292	288	592	292	ePM1-75%	F8	1700	108	1572	
RPV95 490x592x292	490	592	292	ePM1-75%	F8	2850	108	1572	
RPV98 592x592x292	592	592	292	ePM1-80%	F9	3400	129	1751	C
RPV98 288x592x292	288	592	292	ePM1-80%	F9	1700	129	1751	
RPV98 490x592x292	490	592	292	ePM1-80%	F9	2850	129	1751	

Afwijkende maten op aanvraag