

RPV SC



Compactfilters in V-vorm, filterklasse ISO ePM10-70%, ISO ePM1-60%, ISO ePM1-75%, ISO ePM1-85%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
RPV65 SC 592x592x292	592	592	292	ePM10-70%	M6	3400	69	945	D
RPV65 SC 288x592x292	288	592	292	ePM10-70%	M6	1700	69	945	
RPV65 SC 490x592x292	490	592	292	ePM10-70%	M6	2850	69	945	
RPV85 SC 592x592x292	592	592	292	ePM1-60%	F7	3400	76	945	A
RPV85 SC 288x592x292	288	592	292	ePM1-60%	F7	1700	76	945	
RPV85 SC 490x592x292	490	592	292	ePM1-60%	F7	2850	76	945	
RPV95 SC 592x592x292	592	592	292	ePM1-75%	F8	3400	90	1437	C
RPV95 SC 288x592x292	288	592	292	ePM1-75%	F8	1700	90	1437	
RPV95 SC 490x592x292	490	592	292	ePM1-75%	F8	2850	90	1437	
RPV98 SC 592x592x292	592	592	292	ePM1-85%	F9	3400	118	1519	C
RPV98 SC 288x592x292	288	592	292	ePM1-85%	F9	1700	118	1519	
RPV98 SC 490x592x292	490	592	292	ePM1-85%	F9	2850	118	1519	

Afwijkende maten op aanvraag