

RPV XL

Compactfilters met extra groot filteroppervlak,
filterklasse ISO ePM10-60% - ISO ePM1-85%



TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Zeer groot filteroppervlak
- Groot stofhoudend vermogen
- Hoge filter efficiency
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 450Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	OPPERVLAK M ²	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m ³ /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
RPV65 XL 592x592x440	592	592	440	32	ePM10-60%	M6	3400	65	806	C
RPV65 XL 288x592x440	288	592	440	16	ePM10-60%	M6	1700	65	806	
RPV65 XL 490x592x440	490	592	440	27	ePM10-60%	M6	2800	65	806	
RPV85 XL 592x592x440	592	592	440	32	ePM1-55%	F7	3400	72	871	A
RPV85 XL 288x592x440	288	592	440	16	ePM1-55%	F7	1700	72	871	
RPV85 XL 490x592x440	490	592	440	27	ePM1-55%	F7	2800	72	871	
RPV95 XL 592x592x440	592	592	440	32	ePM1-65%	F8	3400	78	946	A
RPV95 XL 288x592x440	288	592	440	16	ePM1-65%	F8	1700	78	946	
RPV95 XL 490x592x440	490	592	440	27	ePM1-65%	F8	2800	78	946	
RPV98 XL 592x592x440	592	592	440	32	ePM1-85%	F9	3400	97	1170	A
RPV98 XL 288x592x440	288	592	440	16	ePM1-85%	F9	1700	97	1170	
RPV98 XL 490x592x440	490	592	440	27	ePM1-85%	F9	2800	97	1170	