

# RPV XL

Compactfilters met extra groot filteroppervlak,  
filterklasse ISO ePM10-60% - ISO ePM1-85%

## TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

## VOORDELEN

- Zeer groot filteroppervlak
- Groot stoffhoudend vermogen
- Hoge filter efficiency
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 450Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	OPPERVLAK M <sup>2</sup>	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
<b>RPV65 XL 592x592x440</b>	592	592	440	32	ePM10-60%	M6	3400	65	806
<b>RPV65 XL 288x592x440</b>	288	592	440	16	ePM10-60%	M6	1700	65	806
<b>RPV65 XL 490x592x440</b>	490	592	440	27	ePM10-60%	M6	2800	65	806
<b>RPV85 XL 592x592x440</b>	592	592	440	32	ePM1-55%	F7	3400	72	871
<b>RPV85 XL 288x592x440</b>	288	592	440	16	ePM1-55%	F7	1700	72	871
<b>RPV85 XL 490x592x440</b>	490	592	440	27	ePM1-55%	F7	2800	72	871
<b>RPV95 XL 592x592x440</b>	592	592	440	32	ePM1-65%	F8	3400	78	946
<b>RPV95 XL 288x592x440</b>	288	592	440	16	ePM1-65%	F8	1700	78	946
<b>RPV95 XL 490x592x440</b>	490	592	440	27	ePM1-65%	F8	2800	78	946
<b>RPV98 XL 592x592x440</b>	592	592	440	32	ePM1-85%	F9	3400	97	1170
<b>RPV98 XL 288x592x440</b>	288	592	440	16	ePM1-85%	F9	1700	97	1170
<b>RPV98 XL 490x592x440</b>	490	592	440	27	ePM1-85%	F9	2800	97	1170