

RPV65, RPV85, RPV95 EN RPV98

Compactfilters in V-vorm,
filterklasse ISO ePM10-70% - ISO ePM1-80%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Tevens leverbaar in bacterie- en schimmelwerende uitvoering

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
23635	RPV65 592x592x292	592	592	292	ePM10-70%	M6	3400	56	889
23636	RPV65 288x592x292	288	592	292	ePM10-70%	M6	1700	56	889
23661	RPV65 490x592x292	490	592	292	ePM10-70%	M6	2850	56	889
23629	RPV85 592x592x292	592	592	292	ePM1-60%	F7	3400	88	1238
23634	RPV85 288x592x292	288	592	292	ePM1-60%	F7	1700	88	1238
23651	RPV85 490x592x292	490	592	292	ePM1-60%	F7	2850	88	1238
23644	RPV95 592x592x292	592	592	292	ePM1-75%	F8	3400	108	1572
23645	RPV95 288x592x292	288	592	292	ePM1-75%	F8	1700	108	1572
23662	RPV95 490x592x292	490	592	292	ePM1-75%	F8	2850	108	1572
23654	RPV98 592x592x292	592	592	292	ePM1-80%	F9	3400	129	1751
25062	RPV98 288x592x292	288	592	292	ePM1-80%	F9	1700	129	1751
25063	RPV98 490x592x292	490	592	292	ePM1-80%	F9	2850	129	1751

Afwijkende maten op aanvraag