

RPV85 ES, RPV95 ES EN RPV98 ES

Compactfilters in V-vorm, low energy,
filterklasse ISO ePM1-60%, ISO ePM1-70%, ISO ePM1-80%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor luchtbehandelingskasten uitgerust met een voorfilter
- Voorfilter voor Cleanroom toepassing

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak
- Hoge filter efficiency
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018
25094	RPV85 ES 592x592x292	592	592	292	ePM1-60%	F7	3400	68	836
25095	RPV85 ES 288x592x292	288	592	292	ePM1-60%	F7	1700	68	836
25096	RPV85 ES 490x592x292	490	592	292	ePM1-60%	F7	2850	68	836
26300	RPV95 ES 592x592x292	592	592	292	ePM1-70%	F8	3400	83	1058
26301	RPV95 ES 288x592x292	288	592	292	ePM1-70%	F8	1700	83	1058
26302	RPV95 ES 490x592x292	490	592	292	ePM1-70%	F8	2850	83	1058
26304	RPV98 ES 592x592x292	592	592	292	ePM1-80%	F9	3400	92	1170
26305	RPV98 ES 288x592x292	288	592	292	ePM1-80%	F9	1700	92	1170
26311	RPV98 ES 490x592x292	490	592	292	ePM1-80%	F9	2850	92	1170