

K+85

Zakkenfilter met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-60%

TOEPASSINGEN

- Filtratie voor in luchtbehandelingskasten

VOORDELEN

- HIGH-TECH aerodynamisch profiel dat turbulentie bij de luchtuitlaat beperkt
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 300 Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100% RV



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
K+85 592x592x535, 6p	592	592	535	6	ePM1-60%	F7	3400	157	>2050	E
K+85 288x592x535, 3p	288	592	535	3	ePM1-60%	F7	1700	157	>2050	
K+85 490x592x535, 5p	490	592	535	5	ePM1-60%	F7	2800	157	>2050	
K+85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-60%	F7	3400	125	>2050	E
K+85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-60%	F7	1700	125	>2050	
K+85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-60%	F7	2800	125	>2050	
K+85 592x592x635, 6p	592	592	635	6	ePM1-60%	F7	3400	138	1995	D
K+85 288x592x635, 3p	288	592	635	3	ePM1-60%	F7	1700	138	1995	
K+85 490x592x635, 5p	490	592	635	5	ePM1-60%	F7	2800	138	1995	
K+85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-60%	F7	3400	105	1708	D
K+85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-60%	F7	1700	105	1708	
K+85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-60%	F7	2800	105	1708	
K+85 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-60%	F7	3400	96	1325	C
K+85 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-60%	F7	1700	96	1325	
K+85 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-60%	F7	2800	96	1325	

Afwijkende maten op aanvraag