

FZMP

Vlakfilters met minipleated filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-60%, ISO ePM1-70%, ISO ePM1-80%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook leverbaar in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
23520	FZMP85 24x24x2	592	592	48	ePM1-60%	F7	2000	69
50017	FZMP85 12x24x2	288	592	48	ePM1-60%	F7	1000	69
50221	FZMP85 20x24x2	490	592	48	ePM1-60%	F7	1676	69
50434	FZMP85 12x12x2	288	288	48	ePM1-60%	F7	500	69
50226	FZMP85 24x24x4	592	592	96	ePM1-60%	F7	2880	90
50227	FZMP85 12x24x4	288	592	96	ePM1-60%	F7	1440	90
50242	FZMP85 20x24x4	490	592	96	ePM1-60%	F7	2400	90
50228	FZMP85 12x12x4	288	288	96	ePM1-60%	F7	720	90
50342	FZMP95 24x24x2	592	592	48	ePM1-70%	F8	2000	96
50435	FZMP95 12x24x2	288	592	48	ePM1-70%	F8	1000	96
50436	FZMP95 20x24x2	490	592	48	ePM1-70%	F8	1676	96
50469	FZMP95 12x12x2	288	288	48	ePM1-70%	F8	500	96
50273	FZMP95 24x24x4	592	592	96	ePM1-70%	F8	2880	100
50216	FZMP95 12x24x4	288	592	96	ePM1-70%	F8	1440	100
50275	FZMP95 20x24x4	490	592	96	ePM1-70%	F8	2400	100
50271	FZMP95 12x12x4	288	288	96	ePM1-70%	F8	720	100
50437	FZMP98 24x24x2	592	592	48	ePM1-80%	F9	2000	145
50438	FZMP98 12x24x2	288	592	48	ePM1-80%	F9	1000	145
50439	FZMP98 20x24x2	490	592	48	ePM1-80%	F9	1676	145
50440	FZMP98 12x12x2	288	288	48	ePM1-80%	F9	500	145
24000	FZMP98 24x24x4	592	592	96	ePM1-80%	F9	2880	130
23999	FZMP98 12x24x4	288	592	96	ePM1-80%	F9	1440	130
25169	FZMP98 20x24x4	490	592	96	ePM1-80%	F9	2400	130
50441	FZMP98 12x12x4	288	288	96	ePM1-80%	F9	720	130

Afwijkende maten op aanvraag