

FZMP

Vlakfilters met minipleated filtermedium,
filterklasse ISO ePM10-55%, ISO ePM10-70%

TOEPASSINGEN

- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

VOORDELEN

- Beperkte inbouwmaten
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook leverbaar inegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG
50014	FZMP50 24x24x2	592	592	45	ePM10-55%	M5	2500	50
50015	FZMP50 12x24x2	288	592	45	ePM10-55%	M5	1250	50
24495	FZMP50 20x24x2	490	592	45	ePM10-55%	M5	2075	50
24644	FZMP50 12x12x2	288	288	45	ePM10-55%	M5	625	50
50127	FZMP50 24x24x4	592	592	96	ePM10-55%	M5	3350	85
50128	FZMP50 12x24x4	288	592	96	ePM10-55%	M5	1675	85
50244	FZMP50 20x24x4	490	592	96	ePM10-55%	M5	2775	85
50129	FZMP50 12x12x4	288	288	96	ePM10-55%	M5	835	85
55000	FZMP65 24x24x2	592	592	45	ePM10-70%	M6	2000	42
105411	FZMP65 12x24x2	288	592	45	ePM10-70%	M6	1000	42
50240	FZMP65 20x24x2	490	592	45	ePM10-70%	M6	1667	42
50432	FZMP65 12x12x2	288	288	45	ePM10-70%	M6	500	42
50241	FZMP65 24x24x4	592	592	96	ePM10-70%	M6	2880	81
50232	FZMP65 12x24x4	288	592	96	ePM10-70%	M6	1440	81
50240	FZMP65 20x24x4	490	592	96	ePM10-70%	M6	2400	81
50433	FZMP65 12x12x4	288	288	96	ePM10-70%	M6	720	81

Afwijkende maten op aanvraag