

# FZMP65-FZMP85

Vlakfilters met minipleated filtermedium,  
filterklasse ISO ePM10-70%, ISO ePM1-60%



## TOEPASSINGEN

- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

## VOORDELEN

- Beperkte inbouwmaten
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook leverbaar in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



| ARTIKEL NR. | OMSCHRIJVING          | BREEDTE<br>(A) MM | HOOGTE<br>(B) MM | DIKTE<br>(C) MM | KLASSE<br>ISO 16890 | KLASSE<br>EN779:2012 | DEBIET<br>m³/U | ΔP<br>AANVANG | KWH/JAAR<br>4/21-2018 |
|-------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 55000       | <b>FZMP65 24x24x2</b> | 592               | 592              | 45              | ePM10-70%           | M6                   | 2000           | 42            | >1300                 |
| 105411      | <b>FZMP65 12x24x2</b> | 288               | 592              | 45              | ePM10-70%           | M6                   | 1000           | 42            | >1300                 |
| 50240       | <b>FZMP65 20x24x2</b> | 490               | 592              | 45              | ePM10-70%           | M6                   | 1700           | 42            | >1300                 |
| 50432       | <b>FZMP65 12x12x2</b> | 288               | 288              | 45              | ePM10-70%           | M6                   | 500            | 42            | >1300                 |
| 50241       | <b>FZMP65 24x24x4</b> | 592               | 592              | 96              | ePM10-70%           | M6                   | 2880           | 81            | >1300                 |
| 50232       | <b>FZMP65 12x24x4</b> | 288               | 592              | 96              | ePM10-70%           | M6                   | 1440           | 81            | >1300                 |
| 50240       | <b>FZMP65 20x24x4</b> | 490               | 592              | 96              | ePM10-70%           | M6                   | 2390           | 81            | >1300                 |
| 50433       | <b>FZMP65 12x12x4</b> | 288               | 288              | 96              | ePM10-70%           | M6                   | 720            | 81            | >1300                 |
| 23520       | <b>FZMP85 24x24x2</b> | 592               | 592              | 45              | ePM1-60%            | F7                   | 2000           | 69            | >2050                 |
| 50017       | <b>FZMP85 12x24x2</b> | 288               | 592              | 45              | ePM1-60%            | F7                   | 1000           | 69            | >2050                 |
| 50221       | <b>FZMP85 20x24x2</b> | 490               | 592              | 45              | ePM1-60%            | F7                   | 1700           | 69            | >2050                 |
| 50434       | <b>FZMP85 12x12x2</b> | 288               | 288              | 45              | ePM1-60%            | F7                   | 500            | 69            | >2050                 |
| 50226       | <b>FZMP85 24x24x4</b> | 592               | 592              | 96              | ePM1-60%            | F7                   | 2880           | 90            | >2050                 |
| 50227       | <b>FZMP85 12x24x4</b> | 288               | 592              | 96              | ePM1-60%            | F7                   | 1440           | 90            | >2050                 |
| 50242       | <b>FZMP85 20x24x4</b> | 490               | 592              | 96              | ePM1-60%            | F7                   | 2390           | 90            | >2050                 |
| 50288       | <b>FZMP85 12x12x4</b> | 288               | 288              | 96              | ePM1-60%            | F7                   | 720            | 90            | >2050                 |

Afwijkende maten op aanvraag