

FZMP65-FZMP85

Vlakfilters met minipleated filtermedium,
filterklasse ISO ePM10-70%, ISO ePM1-60%



TOEPASSINGEN

- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

VOORDELEN

- Beperkte inbouwmaten
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook leverbaar in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/JAAR 4/21-2018
55000	FZMP65 24x24x2	592	592	45	ePM10-70%	M6	2000	42	>1300
105411	FZMP65 12x24x2	288	592	45	ePM10-70%	M6	1000	42	>1300
50240	FZMP65 20x24x2	490	592	45	ePM10-70%	M6	1700	42	>1300
50432	FZMP65 12x12x2	288	288	45	ePM10-70%	M6	500	42	>1300
50241	FZMP65 24x24x4	592	592	96	ePM10-70%	M6	2880	81	>1300
50232	FZMP65 12x24x4	288	592	96	ePM10-70%	M6	1440	81	>1300
50240	FZMP65 20x24x4	490	592	96	ePM10-70%	M6	2390	81	>1300
50433	FZMP65 12x12x4	288	288	96	ePM10-70%	M6	720	81	>1300
23520	FZMP85 24x24x2	592	592	45	ePM1-60%	F7	2000	69	>2050
50017	FZMP85 12x24x2	288	592	45	ePM1-60%	F7	1000	69	>2050
50221	FZMP85 20x24x2	490	592	45	ePM1-60%	F7	1700	69	>2050
50434	FZMP85 12x12x2	288	288	45	ePM1-60%	F7	500	69	>2050
50226	FZMP85 24x24x4	592	592	96	ePM1-60%	F7	2880	90	>2050
50227	FZMP85 12x24x4	288	592	96	ePM1-60%	F7	1440	90	>2050
50242	FZMP85 20x24x4	490	592	96	ePM1-60%	F7	2390	90	>2050
50288	FZMP85 12x12x4	288	288	96	ePM1-60%	F7	720	90	>2050

Afwijkende maten op aanvraag