

# FZMP95-FZMP98

Vlakfilters met minipleated filtermedium,  
filterklasse ISO ePM1-70%, ISO ePM1-80%

## TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten met een voorfilter

## VOORDELEN

- Compact en voordelig
- Groot filteroppervlak
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: minipleated glasvezelpapier
- Kader: Kunststof, ook leverbaar in gegalvaniseerd staal en MDF
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Max. continue temperatuur: 60°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/JAAR 4/21-2018
50342	<b>FZMP95 24x24x2</b>	592	592	48	ePM1-70%	F8	2000	96	>2150
50435	<b>FZMP95 12x24x2</b>	288	592	48	ePM1-70%	F8	1000	96	>2150
50436	<b>FZMP95 20x24x2</b>	490	592	48	ePM1-70%	F8	1700	96	>2150
50469	<b>FZMP95 12x12x2</b>	288	288	48	ePM1-70%	F8	500	96	>2150
50273	<b>FZMP95 24x24x4</b>	592	592	96	ePM1-70%	F8	2880	100	>2150
50216	<b>FZMP95 12x24x4</b>	288	592	96	ePM1-70%	F8	1440	100	>2150
50275	<b>FZMP95 20x24x4</b>	490	592	96	ePM1-70%	F8	2390	100	>2150
50271	<b>FZMP95 12x12x4</b>	288	288	96	ePM1-70%	F8	720	100	>2150
50437	<b>FZMP98 24x24x2</b>	592	592	48	ePM1-80%	F9	2000	145	>2400
50438	<b>FZMP98 12x24x2</b>	288	592	48	ePM1-80%	F9	1000	145	>2400
50439	<b>FZMP98 20x24x2</b>	490	592	48	ePM1-80%	F9	1700	145	>2400
50440	<b>FZMP98 12x12x2</b>	288	288	48	ePM1-80%	F9	500	145	>2400
24000	<b>FZMP98 24x24x4</b>	592	592	96	ePM1-80%	F9	2880	130	>2400
23999	<b>FZMP98 12x24x4</b>	288	592	96	ePM1-80%	F9	1440	130	>2400
25169	<b>FZMP98 20x24x4</b>	490	592	96	ePM1-80%	F9	2390	130	>2400
50441	<b>FZMP98 12x12x4</b>	288	288	96	ePM1-80%	F9	720	130	>2400

Afwijkende maten op aanvraag