

G65

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM2,5-50%

TOEPASSINGEN

- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant Deltrian

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
G65 592x592x535, 8p	592	592	535	8	ePM2,5-50%	M6	3400	75	1017	C
G65 288x592x535, 4p	288	592	535	4	ePM2,5-50%	M6	1700	75	1017	
G65 490x592x535, 6p	490	592	535	6	ePM2,5-50%	M6	2800	75	1017	
G65 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM2,5-50%	M6	3400	70	964	C
G65 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM2,5-50%	M6	1700	70	964	
G65 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM2,5-50%	M6	2800	70	964	
G65 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM2,5-50%	M6	3400	58	768	A
G65 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM2,5-50%	M6	1700	58	768	
G65 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM2,5-50%	M6	2800	58	768	
G65 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM2,5-50%	M6	3400	60	772	A
G65 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM2,5-50%	M6	1700	60	772	
G65 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM2,5-50%	M6	2800	60	772	
G65 592x592x635, 12p	592	592	635	12	ePM2,5-50%	M6	3400	60	756	A
G65 288x592x635, 6p	288	592	635	6	ePM2,5-50%	M6	1700	60	756	
G65 490x592x635, 10p	490	592	635	10	ePM2,5-50%	M6	2800	60	756	

Afwijkende maten op aanvraag