

G85 CARB E

Glasvezel zakkenfilters voorzien van koolstofgranulaat, filterklasse ISO ePM1-60%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Afvangen van geuren en gassen

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel met koolstofgranulaat
- Frame: Staal
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
02876	G85Carb E 592x592x535, 10p	592	592	535	10	ePM1-60%	F7	3400	130
02884	G85Carb E 288x592x535, 5p	288	592	535	5	ePM1-60%	F7	1700	130
	G85Carb E 490x592x535, 8p	490	592	535	8	ePM1-60%	F7	2800	130
02885	G85Carb E 288x288x535, 5p	288	288	535	5	ePM1-60%	F7	850	130
	G85Carb E 592x288x535, 10p	592	288	535	10	ePM1-60%	F7	1700	130
	G85Carb E 592x490x535, 10p	592	490	535	10	ePM1-60%	F7	2800	130

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M ³ /U	ΔP AANVANG
02897	G85 Carb E 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-60%	F7	3400	105
02900	G85 Carb E 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-60%	F7	1700	105
02899	G85 Carb E 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-60%	F7	2800	105
02915	G85 Carb E 288x288x635, 5p	288	288	635	5	ePM1-60%	F7	850	105
02903	G85 Carb E 592x288x635, 10p	592	288	635	10	ePM1-60%	F7	1700	105
02902	G85 Carb E 592x490x635, 10p	592	490	635	10	ePM1-60%	F7	2800	105

Afwijkende maten op aanvraag