

# RPV CARB EN RPV SORB

Compactfilters voorzien van koolstofgranulaat,  
filterklasse RPV85 Carb ISO ePM1-70%

## TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters (Carb uitvoering)
- Afvangen van geuren en gassen
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren etc

## VOORDELEN

- Zelfdragende constructie
- Eenvoudige montage
- Groot filteroppervlak
- Geen verlies van koolgruis

## EIGENSCHAPPEN

- Rendement volgens ISO 16890: ePM1-70% (Carb uitvoering)
- Rendement volgens EN779: F7 (Carb uitvoering)
- Frame: Polystyreen
- Medium: Koolstofgranulaat tussen synthetisch vlies
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIEPTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE	DEBIET M <sup>3</sup> /U	ΔP AANVANG
08247	<b>RPV Sorb 592x592x292</b>	592	592	292		nvt	3300	70
08248	<b>RPV Sorb 288x592x292</b>	288	592	292		nvt	1650	70
08361	<b>RPV Sorb 490x592x292</b>	490	592	292		nvt	2750	70
08275	<b>RPV85 Carb 592x592x292</b>	592	592	292	ePM1-70%	F7	3300	70
08276	<b>RPV85 Carb 288x592x292</b>	288	592	292	ePM1-70%	F7	1650	70
08292	<b>RPV85 Carb 490x592x292</b>	490	592	292	ePM1-70%	F7	2750	70