

SG85

Zakkenfilters met glasvezelmedium,
filterklasse ISO ePM1-60%



TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
SG85 592x592x635, 6p	592	592	635	6	ePM1-60%	F7	3400	90	1225	C
SG85 288x592x635, 3p	288	592	635	3	ePM1-60%	F7	1700	90	1225	
SG85 490x592x635, 5p	490	592	635	5	ePM1-60%	F7	2850	90	1225	
SG85 592x592x635, 8p	592	592	635	8	ePM1-60%	F7	3400	75	1004	B
SG85 288x592x635, 4p	288	592	635	4	ePM1-60%	F7	1700	75	1004	
SG85 490x592x635, 6p	490	592	635	6	ePM1-60%	F7	2850	75	1004	
SG85 592x592x635, 10p	592	592	635	10	ePM1-60%	F7	3400	74	916	A
SG85 288x592x635, 5p	288	592	635	5	ePM1-60%	F7	1700	74	916	
SG85 490x592x635, 8p	490	592	635	8	ePM1-60%	F7	2850	74	916	
SG85 592x592x670, 10p	592	592	670	10	ePM1-60%	F7	3400	75	1073	B
SG85 288x592x670, 5p	288	592	670	5	ePM1-60%	F7	1700	75	1073	
SG85 490x592x670, 8p	490	592	670	8	ePM1-60%	F7	2850	75	1073	

Afwijkende maten op aanvraag