

KS1-80

Zakkenfilters met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM1-80%



TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en luchtinlaatroosters

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zelfdragende zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
KS1-80 592x592x500, 8p	592	592	500	8	ePM1-80%	3400	186	>2400	E
KS1-80 288x592x500, 4p	288	592	500	4	ePM1-80%	1700	186	>2400	
KS1-80 490x592x500, 6p	490	592	500	6	ePM1-80%	2800	186	>2400	
KS1-80 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM1-80%	3400	157	2360	D
KS1-80 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM1-80%	1700	157	2360	
KS1-80 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM1-80%	2800	157	2360	

Afwijkende maten op aanvraag