

KS50

Zakkenfilters met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM10-60%



TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandlingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retourlucht

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zelfdragende zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
KS50 592x592x360, 6p	592	592	360	6	ePM10-60%	M5	3400	67	>1200	E
KS50 288x592x360, 3p	288	592	360	3	ePM10-60%	M5	1700	67	>1200	
KS50 490x592x360, 5p	490	592	360	5	ePM10-60%	M5	2800	67	>1200	
KS50 592x592x500, 6p	592	592	500	6	ePM10-60%	M5	3400	53	>1200	E
KS50 288x592x500, 3p	288	592	500	3	ePM10-60%	M5	1700	53	>1200	
KS50 490x592x500, 5p	490	592	500	5	ePM10-60%	M5	2800	53	>1200	
KS50 592x592x600, 6p	592	592	600	6	ePM10-60%	M5	3400	45	>1200	E
KS50 288x592x600, 3p	288	592	600	3	ePM10-60%	M5	1700	45	>1200	
KS50 490x592x600, 5p	490	592	600	5	ePM10-60%	M5	2800	45	>1200	
KS50 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM10-60%	M5	3400	40	>1200	E
KS50 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM10-60%	M5	1700	40	>1200	
KS50 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM10-60%	M5	2800	40	>1200	

Afwijkende maten op aanvraag