

KS65

Zakkenfilters met synthetisch filtermedium,
filterklasse ISO ePM10-70%



TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten en luchtinlaatroosters
- Filtratie retour- en recirculatielucht

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval over het filter
- Conische zakken
- Toepasbaar binnen voedingsmiddelen bedrijven
- Eurovent gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch met progressieve opbouw
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout, kunststof of een herbruikbaar LFC frame
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70°C
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	LENGTE (C) MM	AANTAL ZAKKEN	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET m³/U	ΔP AANVANG	KWH/J 4/21-2018	ENERGIE- KLASSE
KS65 592x592x380, 6p	592	592	380	6	ePM10-70%	M6	3400	72	>1300	E
KS65 288x592x380, 3p	288	592	380	3	ePM10-70%	M6	1700	72	>1300	
KS65 490x592x380, 5p	490	592	380	5	ePM10-70%	M6	2800	72	>1300	
KS65 592x592x500, 8p	592	592	500	8	ePM10-70%	M6	3400	58	>1300	E
KS65 288x592x500, 4p	288	592	500	4	ePM10-70%	M6	1700	58	>1300	
KS65 490x592x500, 6p	490	592	500	6	ePM10-70%	M6	2800	58	>1300	
KS65 592x592x600, 6p	592	592	600	6	ePM10-70%	M6	3400	54	>1300	E
KS65 288x592x600, 3p	288	592	600	5	ePM10-70%	M6	1700	54	>1300	
KS65 490x592x600, 5p	490	592	600	3	ePM10-70%	M6	2800	54	>1300	
KS65 592x592x600, 8p	592	592	600	8	ePM10-70%	M6	3400	50	>1300	E
KS65 288x592x600, 4p	288	592	600	4	ePM10-70%	M6	1700	50	>1300	
KS65 490x592x600, 6p	490	592	600	6	ePM10-70%	M6	2800	50	>1300	

Afwijkende maten op aanvraag