

FZG55

Vlakfilters met plissé filterdoek en gegalvaniseerd stalen kader, filterklasse ISO ePM10-50%

TOEPASSINGEN

- Medium klasse filtratie in luchtbehandelingskasten of voor inlaatroosters
- Voorfiltratie voor fijnfilters

VOORDELEN

- Groot filteroppervlak voor een lange standtijd
- Hoog stoffhoudend vermogen
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen paneelfilter
- Filtermedium aan 2 zijden ondersteund door gaas
- Brandwerend medium klasse M1 op aanvraag leverbaar
- Vochtbestendig
- Mechanisch zeer sterk

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Kader Gegalvaniseerd staal of kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 110gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE (A) MM	HOOGTE (B) MM	DIKTE (C) MM	KLASSE ISO 16890	KLASSE EN779:2012	DEBIET M³/U	ΔP AANVANG
26560	FZG55 24x24x2	592	592	45	ePM10-50%	M5	3785	110
25189	FZG55 12x24x2	288	592	45	ePM10-50%	M5	1840	110
25764	FZG55 20x24x2	490	592	45	ePM10-50%	M5	3130	110
25188	FZG55 12x12x2	288	288	45	ePM10-50%	M5	895	110
25765	FZG55 16x20x2	395	490	45	ePM10-50%	M5	2090	110
29199	FZG55 16x25x2	395	624	45	ePM10-50%	M5	2660	110
29200	FZG55 20x20x2	490	490	45	ePM10-50%	M5	2595	110
29203	FZG55 20x25x2	490	624	45	ePM10-50%	M5	3300	110
28490	FZG55 16x24x2	395	592	45	ePM10-50%	M5	2525	110
28949	FZG55 24x24x4	592	592	96	ePM10-50%	M5	3785	100
29204	FZG55 12x24x4	288	592	96	ePM10-50%	M5	1840	60
25958	FZG55 20x24x4	490	592	96	ePM10-50%	M5	3130	60
29205	FZG55 12x12x4	288	288	96	ePM10-50%	M5	895	60
29206	FZG55 16x20x4	395	490	96	ePM10-50%	M5	2090	60
28758	FZG55 16x25x4	395	624	96	ePM10-50%	M5	2660	60
29207	FZG55 20x20x4	490	490	96	ePM10-50%	M5	2595	60
29208	FZG55 20x25x4	490	624	96	ePM10-50%	M5	3300	60
29209	FZG55 16x24x4	395	592	96	ePM10-50%	M5	2525	60

Afwijkende maten op aanvraag