

ZAKKENFILTERS, GAAS

Kenmerk: Lage weerstand

TOEPASSINGEN

- Automobieliindustrie.
- Chemie.
- Electrotechnische industrie.
- Voeding- en drankenindustrie.
- Metaalbewerking.
- Petrochemie.
- Farmacie.
- Waterbehandeling.

TOEPASSINGEN

- Medium: nylon monofilament gaas, polyester monofilament gaas en polypropyleen monofilament gaas.
- Ook in foodgrade verkrijgbaar.



MATERIAAL CODE	MICRONMAAT																MAX TEMP °C		
	1	5	10	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600	800		1000	1200
NMO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120
PEMO	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓									130
POMO	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓									80

MATERIAAL	ZAKMAAT	KRAAGTYPE	OPTIES
NMO - Nylon monofilament gaas	01-Ø180mm, lengte 430 mm	S - Gegalvaniseerde ring	SP - Foodgrade, Apart verpakt
	02-Ø180 mm, lengte 810 mm	SS - Roestvrijstalen ring	
	03-Ø100 mm, lengte 230 mm	PC - Custom plastic flens	
PEMO - Polyester monofilament gaas	04-Ø100 mm, lengte 380 mm	POL - Polypropyleen ring	
		POH - Eaton polyprop. ring	
		PEL - Polyester ring	
POMO - Polyprop. monofilament gaas		PEH - Eaton polyester ring	
		D - Koord	

VOORBEELD VAN PRODUCTCODE

NM0600P01D-SP

Materiaal : NMO - Nylon monofilament gaas
 Micron maat : 600 micron
 Bescherm laag : P - Geen
 Zakmaat : 01 Ø180 mm, lengte 430 mm
 Kraag type : D - Koord
 Opties : SP-Foodgrade, Apart verpakt

CAPACITEITEN EN OPPERVLAKTE

ZAKMAAT	OPPERVLAKTE M2	VOLUME LITER
01	0,20	8
02	0,45	18
03	0,05	1,9
04	0,10	3,8