

GASSO Cryogenic LPG/LNG breakaway



Applicaties

- Haven laden en lossen van schip naar dock.
- Schip naar schip laden.
- Vrachtwagen laden en lossen.
- Spoorweg laden en lossen.
- LPG-, LNG- en cryogene gasleidingen.

Kenmerken

- Het voorkomt de mogelijkheid om zijn componenten te verliezen zodra het klaar is , omdat het geen afzonderlijke componenten heeft.
- Eenvoudig weer in elkaar te zetten na ontkoppelingen.
- Speciale cryo-afdichting.
- Hoog debiet en lage drukval.
- Lichtgewicht en robuust ontwerp.

Technische data

Maten:	1" (DN 25) to 8" (DN 200)
Materialen:	Stainless-316L (andere materiaal op aanvraag)
Voegen:	Viton©, EPDM, PTFE, Kalrez©
Aansluiting:	NPT vrouwelijk, flens EN en ANSI (andere op aanvraag)
Werktemperatuur:	Laagste -200 C
Werkdruk:	MWP 25 bar - 1" (DN 25) a 4" (DN 100) MWP 16 bar - 6" (DN 150) a 8" (DN 200)
Veiligheidsfactor:	5:1
Norm:	PED/2014/68/EC, ATEX 2014/34